


IFTパーツ


⚠ 弊社商品にご使用ください。

電源・通電確認テスター

●テスターA



●テスターB



- コンセントに電源が来ているかを確認できます。
- 水道凍結防止帯の通電及びサーモスタットの動作状況を確認できます。

⚠ 自己制御型ヒーターには使用できません。

型番	定格	備考	対象製品	入数	標準価格
テスターA	100V 1A	100Wまで	D-6まで	30	¥2,300
テスターB	100V 5A	100W超500Wまで	D-8以上	30	¥2,850

付属品 テスターAの付属品 マグネット


ニクロム線型ヒーターの点検方法

- 漏電確認は絶縁抵抗計を使用し、メガテストを行ってください。
- 通電確認はサーモスタットを市販の冷ドスプレーを使用し、サーモスタットカバーに数回吹きつけ冷却して行ってください。

自己制御型ヒーターの点検方法

- ※自己制御型ヒーターは発熱部の特性上、漏電確認のみ可能です。
通電確認や電流値測定などでヒーターの劣化度合いを判断する事はできません。
- 漏電確認は絶縁抵抗計を使用し、メガテストを行ってください。
 - 自己制御型ヒーターは発熱部の特性上、電源投入で常に電流が流れます。また、取り付けた配管の状況によって出力が変化します。また、1本の発熱部で部分毎に出力が異なる場合もあります。
- 従って、施工された状態で測定された出力から合否を判断する事はできません。自己制御型発熱部の特性については、本カタログP.14を参照願います。

延長コード




型番	定格	A寸法	入数	標準価格
1E	100V 15A	1m	30	¥980
2E	100V 15A	2m	30	¥1,240
3E	100V 15A	3m	30	¥1,560
5E	100V 15A	5m	30	¥1,970

付属品 自己融着テープ



保温テープ

●保温テープ50T



型番	材質	寸法	入数	標準価格
50T	架橋ポリエチレン	50mm(幅)×4m(長さ)×2mm(厚)	300	¥240

分岐コネクタ



型番	定格	入数	標準価格
2C	100V 合計で15A	30	¥1,400
3C	100V 合計で15A	30	¥1,810

付属品 自己融着テープ

アルミ箔粘着テープ

●アルミ箔粘着テープ



型番	材質	寸法
アルミ箔粘着テープ	アルミニウム アクリル系粘着剤	50mm(幅)×50m(長さ)×50μm (アルミ箔厚み)